

PROTECTION SOLAIRE

(GB)

SUNSCREEN LOTION

(NL)

ZONNEBRAND LOTION

(E)

LOGIÓN DE PROTECCIÓN SOLAR

Réf.
4800



Tube
50 ml

Photo non contractuelle

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Tube 50mL (4800)
Colisage	Carton de 24 pièces
Poids du colisage	3,000 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	25* 13* 19
Nb total de produit par palette	3456 unités
Poids total palette (hors palette)	360 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 80



Présentation

Crème de protection UV d'indice 50 destinée aux artisans et personnels de chantiers, grutiers... travaillant en extérieur et soumis aux rayons solaires. Conditionné dans un tube operculé de 100g, ce format de poche contribue à minimiser le risque de cancer de la peau, qui a été reconnu comme maladie professionnelle par les autorités.

- Haute protection UV : Mains / Bras / Visage / Corps
- Testé sous contrôle dermatologique
- Sans parabène et sans allergène
- Conçu pour les personnels de chantier, jardiniers-paysagistes, couvreurs, soudeurs ...



COMPOSITION : Aqua, ethylhexyl methoxycinnamate, ethylhexyl dimethyl paba, glycerin, caprylic/capric triglyceride, hydrogenated polydecene, titanium dioxide [nano], butyl methoxydibenzoylmethane, zinc oxide, cetearyl alcohol, butyrospermum parkii butter, arachidyl alcohol, ethylhexyl triazone, inulin lauryl carbamate, phenoxyethanol, behenyl alcohol, hydroxy-ethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taura-te copolymer, rosa centifolia flower extract, cetearyl glucoside, isohexadecane, arachidyl glucoside, ethylhexylglycerin, xanthan gum, alumina, stearic acid, methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol [nano], tocopheryl acetate, potassium sorbate, disodium edta, polysorbate 60, parfum, ethyl linoleate, acetyl tyrosine, lactic acid, serine, sodium lactate, sorbitan isostearate, sorbitol, urea, decyl glucoside, ethyl oleate, glucose, glycine, bht, ethylpalmitate, citric acid, ethylstearate, riboflavin, allantoin, propylene glycol, ethyllinolenate, lecithin.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer généreusement le produit avant exposition au soleil.

PRÉCAUTIONS :

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication. Au moindre défaut constaté, pour effectuer un échange, renvoyer le tube avec une note explicative à :