

DÉGRIPPANT CHOC THERMIQUE



Formule spéciale nouvelle génération.
Le "choc thermique" généré (-30°C) casse les particules de corrosion en créant des microfissures qui laissent pénétrer plus rapidement le fluide actif. Action lubrifiante.

- > CHOC À -30°C
- > DÉBLOQUE
- > LUBRIFIE & PROTÈGE

MODE D'EMPLOI :

Agiter l'aérosol avant utilisation. Vaporiser sur les pièces à traiter. Attendre quelques instants et renouveler l'opération pour les pièces fortement corrodées. Actionner la pièce à lubrifier, si besoin. Pour un traitement anti-humidité : nettoyer les surfaces. Pulvériser. Attendre le séchage complet avant remise en route.

PRÉCAUTIONS :

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.



Réf. **7265**

- 400 mL net e -

Photo non contractuelle