

DÉGRIPPANT

LUBRIFIE & PROTÈGE



Dégrippe, nettoie, lubrifie et protège toutes les pièces métalliques bloquées par la rouille et la corrosion. Action immédiate grâce à sa forte capacité de pénétration. Libère rapidement les écrous, boulons...

- > DÉBLOQUE
- > ANTI-CORROSION

MODE D'EMPLOI :

Agiter l'aérosol avant utilisation. Vaporiser sur les pièces à traiter. Attendre quelques instants et renouveler l'opération pour les pièces fortement corrodées. Actionner la pièce à lubrifier, si besoin.

PRÉCAUTIONS :

Contient : EC 919-857-5 HYDROCARBURES C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES <2% AROMATIQUES. Contient : BENZENESULFONIC ACID, DI-C10-18-ALKYL DERIVS, BARIUM SALTS, OVER-BASED. Peut produire une réaction allergique.

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Eliminer le contenu/ récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation. dans une installation d'élimination des déchets approuvée. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.



Réf. 7350

- 300 mL net e -

Photo non contractuelle