

LUBRIFIANT À SEC

NON GRAS – NON SALISSANT



Formule à base de PTFE, propre et sec pour la lubrification des glissières, pivots, tiroirs.

Convient pour tous types de métaux, plastiques, caoutchoucs et bois.

Non gras. Faible coefficient de frottement.

- ... > PROPRE ET SEC
- ... > À BASE DE PTFE
- ... > TOUS MATÉRIAUX



UTILISATION MULTIPosition

Réf. 7302
- 75 mL net e -

Contient : EC 931-254-9 HYDROCARBURES C6 ISOALCANES <5% N-HEXANE
EC 227-006-8 TITANIUM TETRABUTANOLATE 603-117-00-0 PROPANE-2-OL
DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Eliminer le contenu/ récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.



DANGER