

GRAISSE LITHIUM

Graisse à fort pouvoir adhérent, ne coule pas, résiste à la chaleur et aux intempéries. Usage sur engrenages, roulements, paliers, galets, axes... Réduit les frictions entre les pièces métalliques.



- > FORTE ADHÉRENCE
- > ACTION LONGUE DURÉE
- > ANTI-FRICTION

MODE D'EMPLOI :

Agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser à environ 20 cm de la pièce à lubrifier. Après utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser jusqu'à élimination du produit restant dans la buse.

PRÉCAUTIONS :

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Eliminer le contenu/ récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.



Réf. **7345**

- 300 mL net e -

Photo non contractuelle