



COLMATANT BITUMINEUX

Formule à base de bitume, prévient les risques d'infiltration et répare les fissures.

Peignable avec de la peinture à l'eau après séchage complet (60 mn maximum).

Reste souple après séchage.



- ... > ÉTANCHÉIFIE
- ... > RÉPARE LES FISSURES
- ... > TUILES, MURS, GOUTTIÈRES, ...

Contient : EC215-535-7 XYLENE, EC202-849-4 ETHYLBENZENE

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation). En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Eliminer le contenu/ récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.



Réf. 7190
- 500 mL net e -
Photo non contractuelle