

COLMATANT BITUMEUX

Formule à base de bitume, prévient les risques d'infiltration et répare les fissures. Peignable avec de la peinture à l'eau après séchage complet (entre 30 et 60 minutes selon les conditions climatiques et le dosage), laisser sécher entre chaque couche. Reste souple après séchage.

- > RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ
- > SOUPLE APRÈS SÉCHAGE
- > PEIGNABLE



MODE D'EMPLOI :

Agiter l'aérosol avant emploi. Procéder par de brèves pulvérisations à environ 20 cm du support à traiter. Purger l'aérosol après utilisation. Produit inflammable, utiliser à l'air libre ou dans un local bien ventilé. Nettoyage au White-spirit.

PRÉCAUTIONS :

Contient : EC215-535-7 XYLENE

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Éliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.



Réf. 7190

- 500 mL net e -

Photo non contractuelle