

AGENT DE GLISSEMENT

Film anti-adhérent imperméable et non gras pour faciliter le glissement. Compatible toutes surfaces (faire un essai au préalable sur une partie cachée). N'attire pas la poussière, ni les saletés. Ne tache pas.



- > FILM ANTI-ADHÉRENT
- > IMPERMÉABLE
- > NON GRAS

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter l'aérosol avant emploi. Pulvériser par de brèves pressions sur les surfaces à traiter.

PRÉCAUTIONS :

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Eliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.



Réf. 7001

- 400 mL net e -

Photo non contractuelle